



Ponceuse de sol FGE250

Monophasée, largeur max. de ponçage 250 mm



Ponçage jusqu'au bord grâce à la broche orientable



Système de segments diamantés qui convient à toutes les machines



Poignée ergonomique réglable en hauteur

La FGE250 permet un ponçage de bordures rapide, facile et confortable pour le dos. La broche est orientable. Elle peut être fixée dans trois positions (droite, vers la gauche ou vers la droite). La protection contre la poussière, de conception nouvelle et à flottement libre, assure un ponçage

sans poussière et avec un minimum de vibrations. Le principe à broche unique accroît la productivité et la puissance de ponçage. Un système de changement rapide d'outil, avec adaptation automatique de l'outil, assure un montage rapide du système.

Système et accessoires

Caractéristiques techniques

Largeur maximale de ponçage	250 mm
Largeur de la meule	1 x 250 mm
Vitesse de rotation de la meule	1 400 tr/min
Pression de ponçage	35 kg

Type

1 broche
Entraînement direct
Broche pivotante

Entraînement

Entraînement/Moteur	Électrique
Puissance	2,2 kW
Tension/Fréquence	230 V / 50 Hz
Puissance absorbée	13,2 A

Dimensions et poids

Longueur	1 000 mm
Largeur	400 mm
Hauteur	1 000 mm
Poids	54 kg

Système et accessoires

Ponceuse de sol FGE250	
10998982	Ponceuse de sol FGE250 2,2 kW 230 V (50 Hz)